DIGITAL THERMO-HYGROMETER

デジタル温湿度計［カスタム］

■510H



温度と湿度を同時に表示する
デュアルタイプのデジタル温度計

特長

- ●湿度のMAX/MINメモリ機能付
- ●壁面固定用キット、スタンド付

仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	−10 ～+50℃、20 ～ 90% RH
分解能	0.1℃ /1% RH
測定精度	±1℃、±7% RH
サンプリング	1回/15秒
使用温湿度	0 ～+50℃、80% RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度	−20 ～+60℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
電源	単4(1.5V)電池1個
寸法(mm)	W82×H75×D15
重量(g)	約65
付属品	取扱説明書、壁面取付用ネジ2個
標準価格(¥)	**5,400**

■CTH-360

温度・湿度を同時表示
それぞれの最高値/最低値表示機能付

特長

- ●手になじむハンディ形状
- ●センサ保護キャップ付
- ●データホールド機能付
- ●オートパワーオフ機能付(約20分)

仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	−10 ～+50℃、5 ～ 95% RH
分解能	0.1℃ /0.1% RH
測定精度	±1℃ /±5% RH(25 ～ 95% RH)
サンプリング	1回/2秒
使用温湿度	0 ～+50℃、80% RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度	−10 ～+60℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
電源	単4(1.5V)電池2個
寸法(mm)	W48.5×H170×D16.5
重量(g)	約90
付属品	取扱説明書、センサキャップ
標準価格(¥)	**15,000**

■CTH-1365

ビルメンテナンスなどの現場に
空調設備など
その他温湿度チェック全般

特長

- ●相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
- ●測定値を固定するホールド機能付
- ●オートパワーオフ機能付(解除可能)
- ●MAX/MINメモリ機能付

仕様

測定範囲	温度(T1):−20 ～+50°、湿度:5 ～ 95% RH 湿球温度(WB):−21.6 ～+49℃ 露点温度(DP):− 49 ～+49℃ 外部温度(T2):−20 ～+70℃
分解能	0.1℃、0.1% RH
測定精度	温度:±0.6℃ (0 ～+60℃) 湿度:±3% (25℃の時) 湿球温度:±0.2℃ (30 ～ 90% RH)/演算精度 ±0.3℃ (上記以外)/演算精度 露点温度:±0.5℃ (40 ～ 90% RH)/演算精度 ±1℃ (上記以外)/演算精度
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	+10 ～+40℃、80% RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度	0 ～+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
電源	単4乾電池(1.5V)電池×1個
寸法	48(W)×178(H)×25(D) mm
重量	約95g(電池含む)
付属品	取扱説明書、外部センサー
標準価格(¥)	**19,800**

■CTH-1100

標準装備温湿度センサの他に
オプションで熱電対センサの使用が可能
なデジタル温湿度計

特長

- ●最大/最小/偏差表示機能付
- ●オートパワーオフ機能付(解除可)
- ●RS-232デジタル出力ジャック付

仕様

電源	006P(9V)電池1個
寸法(mm)	W64×H186×D30(本体) H190×D15、コード長1.8m
重量(g)	約335
付属品	取扱説明書、キャリングケース
オプション	アダプター(920)

電気的仕様

センサ	(T1)温度:サーミスタ、湿度:高分子キャパシタンスセンサ (T2)熱電対Kタイプ
測定範囲	T1:−20 ～+60℃ T2:−200 ～+1370℃、0 ～ 100% RH
分解能	T1:0.1℃ T2:0.1℃ /−200 ～+199.9℃、左記以外1℃、0.1% RH
測定精度	T1:±0.7℃ T2:±(0.3% rdg+1dgt)/−200 ～+199.9℃ ±2.5% RH(25℃の時)
使用温湿度	0 ～+50℃、90% RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度	−10 ～+60℃、80% RH以下(ただし結露のないこと)
標準価格(¥)	**29,800**